Aluminex

Nettoyant peu moussant pour pièces industrielles

NETTOYANT POUR PIÈCES



DANGER

Provoque d'importantes lésions oculaires. Provoque de l'irritation cutanée.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes de sécurité /une protection pour le visage. Bien se laver après utilisation du produit.



SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver avec beaucoup d'eau et du savon. **SI INHALÉ:** Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et qu'elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer.

Il n'y a pas de précautions particulières quant à l'entreposage du produit. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Aluminex est un détergent en poudre concentré, conçu pour enlever la graisse et l'huile des pièces en aluminium fragiles sans décolorer le métal. Sa faible tension superficielle en fait le choix idéal pour les machinistes industriels qui ont besoin d'un nettoyant pour pénétrer autour des engrenages et des crevasses, tandis que les tensioactifs particuliers rincent très facilement et libèrent rapidement l'huile pour un écrémage efficace. Aluminex contient un inhibiteur de rouille pour protéger votre cabinet et des inhibiteurs de tartre pour aider à réduire l'accumulation de tartre dans l'eau calcaire.

Instructions: Ajoutez, 1/4 de tasse, du produit, par gallon américain (3,79L) d'eau pour une solution de nettoyage concentrée. Utiliser à des températures entre 130°F et 165°F. Un rinçage à l'eau douce n'est pas nécessaire.

Ingrédients: tripolyphosphate de sodium, tampons, silicates de sodium, tensioactifs à libération rapide et inhibiteur de rouille.

Non réglementé par le ministère des Transports

POIDS NET : 50 livres (22,7kg)
40 livres (18,2kg)
400 livres (182kg)

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC