SOLUTIONS PRETES À L'EMPLOI

CHISEL

Nettoyant pour béton prêt à l'emploi
Nettoyant pour béton dérivé du sucre



AVERTISSEMENT

Provoque de l'irritation à la peau et des lésions oculaires graves.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes de protection / une protection pour le visage. Bien se laver après l'utilisation du produit.

SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver avec beaucoup de savon et d'eau. S'il y a irritation de la peau, obtenez un avis médical. **SI INHALÉ:** Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Continuer à rincer.

Il n'y a pas de précautions particulières quant à l'entreposage du produit. Élimine les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Handy Helper's CHISEL est un nettoyant à base de sucre, à faible odeur et à action rapide qui agit comme décapant de béton et qui est spécialement conçu pour les camions de béton et équipements industriels. Handy Helper commence immédiatement à dissoudre le béton durci, à réduire le poids du camion, en prévenant de grandes accumulations de béton, en plus de garder l'apparence de la flotte de camion propre. Comme il se rince facilement avec de l'eau, cela facilite le nettoyage. Cette formule spécialisée, à faible odeur, facilite le nettoyage pour tout le monde. Il peut être utilisé sur l'acier, le verre et la peinture, ce qui permet une utilisation sur l'ensemble du véhicule, des outils ou de l'équipement.

Instructions : Appliquer le CHISEL Handy Helper non dilué sur le véhicule, l'équipement ou les outils. Pulvériser la zone à nettoyer en commençant par le bas et en montant graduellement vers le haut. Laisser le nettoyant pénétrer et dissoudre la saleté pendant cinq minutes. Réappliquer pour de la saleté tenace. Rincer avec de l'eau fraîche à l'aide d'une machine haute pression. Il peut être utilisé sur le verre, les surfaces peinturées, l'aluminium, le chrome ou l'acier.

Ingrédients : Eau, mélange exclusif d'acides naturels et d'un mélange exclusif de tensioactifs.

Volume net : 275 gallons américains (1041 L)
1 gallon américain (3.79L)
4 X 1 gallon américain (15L)
5 gallons américains (19L)
55 gallons américains (290L)

N'est pas réglementé par le ministère des Transports

Équipements de lavage de la Capitale

Renegade Chemicals LLC

Handy Helper