FOUDROYANT FE

Nettoyant concentré robuste, peu moussant pour pièces d'aluminium

NETTOYANT POUR PIÈCES



DANGER

Provoque de sévères brûlures cutanées et des lésions oculaires.
Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité. Ne pas respirer les poussières, et la bruine. Bien se laver après manipulation. Porter des gants de nitrile et de lunettes de sécurité. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements.

SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer à l'eau. Utiliser une douche de secours si disponible. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **SI INHALÉ**: Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer de rincer.

Entreposer dans un endroit sous clé. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.



Foudroyant FE est un décapant alcalin extra robuste conçu pour nettoyer les alliages et métaux ferreux. Ce produit enlèvera différents produits de peinture, la rouille, le carbone azoté, la graisse lourde, et l'huile, laissant une surface de fer propre, sans avoir à frotter. Foudroyant FE, est disponible en poudre super-concentrée, ce qui en fait un choix économique et intelligent pour les travaux de nettoyage exigeants.

Instructions : Afin de décaper la peinture, la rouille, le carbone et la graisse, mélanger lentement 1/2 livre du produit pour chaque gallon (3,79L) d'eau froide (moins de 100 °F) jusqu'à l'obtention, d'un mélange homogène. Ne pas mélanger avec de l'eau chaude! Utiliser à température au-dessus de 165 °F pour de meilleurs résultats. Non recommandé pour une utilisation sur l'aluminium.

Ingrédients: Hydroxyde de sodium, tampons, conditionneurs d'eau et tensioactifs.

UN1823 Hydroxyde de sodium solide, 8 PGII

Poids net : 40 livres (18,16kg)
400 livres (181,6kg)

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC