FUSION

Nettoyant acide détartrant

INDUSTRIEL

DANGER

Provoque de sévères brûlures cutanées et des lésions oculaires.

Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité. Ne pas respirer de poussière ou de bruine du produit. Bien se laver après manipulation. Porter de gants de nitrile et des lunettes de sécurité. Éviter les contacts avec la peau ou les vêtements.

SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau. Utiliser une douche desecours si disponible. Laver les vêtements avant de les réutiliser. **SI INHALÉ**: Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer de rincer.



Entreposer dans un endroit barré sous clé. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Peut être utilisé sur les murs peints, le panneau de FRP, le verre, les murs et les plafonds en métal, ou le plastique. Non recommandé sur les surfaces en pierre telles que le marbre ou le granit.

Instructions : Diluer le nettoyant mural 50/50 avec de l'eau pour le nettoyage d'entretien ou l'utiliser non dilué pour le détartrage. Appliquer à basse pression sur le mur (un pulvérisateur à pompe chimique fonctionne bien) en commençant par le bas et en allant vers le haut. Travailler dans des sections ne dépassant pas 200 pieds carrés à la fois pour garder une propreté uniforme. Laisser le produit chimique pénétrer dans le tartre pendant 3 à 5 minutes, en évitant que le produit ne sèche. Pour un sol très lourd, un brossage superficiel ou une seconde application peut être utile. Pour de meilleurs résultats, rincer à l'eau douce à haute pression, en commençant par le haut et en descendant. Passer au prochain 200 pieds carrés. Ce produit peut être utilisé partout où l'on trouve le tartre minéral. Parmi les autres utilisations de Fusion, citons l'éclaircissement du béton, la dissolution de la rouille, l'élimination des taches causées par l'argile rouge, l'élimination des conduites d'eau des coques de bateaux, l'éclaircissement des briques ou du stuc et le retrait du béton des camions.

Ingrédients: Eau, acide sulfurique, acide phosphorique, activateurs, mélange à la préparation de survivants et colorant.

Volume net : 55 gallons américains (209L)
330 gallons américains (1249L)
275 gallons américains (1041L)
15 gallons américains (57L)
5 gallons américains (19L)

UN1760, Liquide corrosif, NOS (acide sulfurique, acide phosphorique) 8, PGIII

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC