HDAC

PUISSANT NETTOYANT CONCENTRÉ (PEU MOUSSANT) POUR PIÈCES D'ALUMINIUM

NETTOYANT POUR PIÈCES





DANGER

Provoque d'importants dommages oculaires. Provoque de l'irritation cutanée.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes de sécurité /une protection pour le visage. Bien se laver après manipulation du produit.

SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** : Laver avec beaucoup d'eau et du savon. **SI INHALÉ:** Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer.

Il n'y a pas de précautions particulières quant à l'entreposage du produit. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

H.D.A.C est un nettoyant puissant pour aluminium conçu pour enlever la graisse et l'huile des pièces industrielles H.D.A.C. va légèrement rayer l'aluminium pendant le processus de nettoyage, lui donnant un aspect plus brillant. Il n'est pas conçu pour l'aluminium poli ou brossé! Sa faible tension de surface en fait un choix idéal pour les mécaniciens travaillant avec les transmissions, qui ont besoin d'un produit nettoyant, qui va pénétrer autour des roulements et des aubes. De plus, ce produit prévient la dégradation des pièces d'aluminium qui sont plus fragiles. Il se rince très facilement et libère rapidement l'huile pour un écumage efficace et contribue à réduire les tests de sédimentation.
H.D.A.C. contient un inhibiteur de rouille pour protéger votre lave-pièces et des inhibiteurs de tartre pour aider à réduire l'accumulation de tartre dans l'eau dure.

Instructions: Pour les lave-pièces à jet de pulvérisation dont la pression est inférieure à 100 psi, diluer 8: 1 avec de l'eau. Pour les lave-pièces à jet de pulvérisation avec pressions supérieures à 100 psi, diluer 25: 1 avec de l'eau.

Ingrédients: eau, amines, tensioactifs à libération rapide, inhibiteur de rouille.

Non réglementé par le ministère des Transports

VOLUME NET : 55 gallons américains (209L)
15 gallons américains (57L)
5 gallons américains (19L)

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC