Consignes de nettoyage de l'aluminium: Appliquez, non dilué, sur une surface sèche en commençant par le bas et en remontant. Laisser la solution reposer pendant cinq minutes sur la surface. Brosser avec une brosse avec poils en nylon doux, et rincer à l'eau douce. Sers à enlever les adhésifs. Est non compatibles avec les peintures à base de latex. Conçu pour le lavage à la main des roues en aluminium et de véhicules, tels que des semi-tracteurs, des véhicules de camping, des bateaux et des voitures; rincez-les à l'eau fraîche pour éliminer toute trace de saleté.

Diluer une partie de produit chimique avec 15 parties d'eau. Badigeonner avec une brosse avec poils en nylon doux. Rincer à l'eau douce. Les surfaces non métalliques tacheront lors du rinçage à l'eau dure. Donc, pour de meilleurs résultats, rincer à l'eau désionisée ou à l'osmose.

MÉTÉOX

Protection contre les intempéries



Empêche:
- L'apparition des taches laissées par l'eau
- Les traces noires
- L'oxydation de l'aluminium
- L'érosion
- Et les taches

FORMULE SANS SILICONE!

FORMULE ULTRA CONCENTRÉE
Volume net : 55 gallons américains (209L)

Attention: irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion, boire deux grands verres d'eau et consulter un médecin. En cas d'inhalation, emmener le patient à l'air frais et pratiquer la respiration artificielle. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente.

Ingrédients: Eau, mélange exclusif de surfactants, mélange d'acides exclusif, 2-butoxyéthanol.

Renegade Chemicals LLC

Équipements de lavage de la Capitale Inc.