NETTOYANT SANS NITRITE

Nettoyant peu moussant sans nitrite pour pièces industrielles

NETTOYANT POUR PIÈCES



AVERTISSEMENT

Provoque d'importantes irritations oculaires. Provoque de l'irritation cutanée.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes de sécurité / une protection pour le visage. Bien se laver après utilisation du produit.

SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver avec beaucoup d'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. **SI INHALÉ:** Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Continuer à rincer.

Il n'y a pas de précautions particulières quant à l'entreposage du produit. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Nettoyant Sans Nitrite est conçu pour l'aluminium des lave-pièces à jet de pulvérisation et est conçu pour enlever la graisse et l'huile des pièces industrielles plus fragiles. Sa faible tension de surface en fait un choix idéal pour les reconstructeurs de transmissions, qui ont besoin d'un nettoyeur qui va pénétrer autour des roulements et des aubes, en plus de prévenir la dégradation des pièces d'aluminium qui sont plus fragiles. Il se rince très facilement et libère rapidement l'huile pour un écumage efficace, ce qui contribue à réduire les tests de sédimentation. Son inhibiteur de rouille spécial sans nitrite protège votre lave-pièces et des inhibiteurs de tartre aident à réduire l'accumulation de tartre dans l'eau dure.

Instructions: Pour les lave-pièces à jet de pulvérisation dont la pression est inférieure à 100 psi, diluer 6: 1 avec de l'eau. Pour les lave-pièces à jet de pulvérisation avec une pression supérieure à 100 psi, diluer 25: 1 avec de l'eau.

Ingrédients: eau, amines, tensioactifs à libération rapide, inhibiteur de rouille sans nitrite.

Non réglementé par le ministère des Transports

VOLUME NET : 55 gallons américains (209L)
275 gallons américains (1041L)
15 gallons américains (57L)
5 gallons américains (19L)

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC