PERLAX

Détergent concentré moussant pour véhicules avec protection polymère



AVERTISSEMENT

Provoque d'importantes irritations oculaires. Provoque de l'irritation cutanée.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes de sécurité / une protection pour le visage. Bien se laver après manipulation.

SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Laver avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'irritation, obtenir un avis médical. **SI INHALÉ:** Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Continuer à rincer.

Il n'y a pas de précautions particulières quant à l'entreposage du produit. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Perlax est un nettoyant et protecteur en une étape. Ce nettoyant enlève la saleté, l'huile, les insectes, les taches d'eau et le film qui s'accumule sur le véhicule, tout cela sans risque de détérioration; de la finition des accessoires, verre, chrome, plastique, toit ouvrant, aluminium poli ou presque, toute autre surface trouvée sur les véhicules. Il ne contient pas de silicone et est idéal pour le lavage et le cirage.

Perlax est un scellant à base d'eau, modifié de manière synthétique, qui laisse une surface lisse et uniforme donnant une grande brillance au véhicule. Les additifs particuliers facilitent le rinçage du véhicule, facilitant ainsi le séchage. Ce nettoyant très moussant a une agréable odeur de cerises en plus d'être biodégradable.

Instructions: Pour le lavage du véhicule à la main, rincer à l'eau pour enlever la saleté. Ajouter 2 onces de Perlax pour chaque 3,78 litres d'eau et laver le véhicule avec un linge doux, une éponge ou une mitaine. Laver en mouvements circulaires. Rincer fréquemment votre linge, éponge ou mitaine afin d'y enlever la saleté et éviter d'égratigner la surface du véhicule. Rincer à l'eau fraîche. Pour une finition sans tache, sécher avec une peau de chamois, une serviette ou une eau désionisée.

Ingrédients: Eau, mélange exclusif de tensioactifs, d'un parfum de cerises, de polymère et de colorant.

TRANSPORT



Non réglementé par le ministère du Transport

POIDS NET: 55 gallons américains (209L)
15 gallons américains (57L)
5 gallons américains (19L)

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC