PHOSPHATAL

Concentré chimique d'enduit de conversion de métal

INDUSTRIEL



DANGER

Provoque de sévères brûlures cutanées et lésions oculaires. Nocif en cas d'inhalation ou d'ingestion.
Porter des gants de nitrile et des lunettes de sécurité. Ne pas respirer la poussière ou bruine du produit. Bien se laver après manipulation du produit. Éviter tout contact avec la peau et les vêtements.

SI INGESTION: Rincer la bouche. Ne PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver à l'eau. Utiliser une douche de secours s'il y en a une de disponible. Laver tous les vêtements contaminés avant réutilisation. **SI INHALÉ:** Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer.



L'entreposage du produit doit être fait dans un endroit gardé sous clé. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.
Phosphatal and Cleaner est un nettoyant pour métaux en une étape et un phosphatant pour revêtement de fer, conçu pour prétraiter les pièces d'acier avant leur vernissage. La surface sera préparée afin d'obtenir une adhérence exceptionnelle pour l'application de peinture en plus d'augmenter la résistance de la pièce à la corrosion. Phosphatal augmente la résistance à la corrosion provoquée pour le sel. De plus, le produit permet de réduire l'écaillement de la peinture lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.

Instructions: Diluer le produit dans des proportions allant de 20 :1 à 64 :1, en fonction de votre application. Appliquer avec de l'eau chaude, 145 °F. Ne pas rincer. Consulter un chimiste, pour plus d'informations.
Ingrédients: eau, acide phosphorique, 2-butoxyéthanol, un mélange exclusif de surfactants et de tampons.

VOLUME NET : 55 gallons américains (209L)
330 gallons américains (1249L)
275 gallons américains (1041L)
15 gallons américains (57L)
5 gallons américains (19L)

UN1805, Solution d'acide phosphorique, 8, PGIII

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC