RADIANT

Nettoyant peu moussant pour pièces à base d'acide organique

NETTOYANT POUR PIÈCES



AVERTISSEMENT

Provoque de sérieuses irritations oculaires. Provoque de l'irritation cutanée.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes de sécurité / une protection pour le visage. Bien se laver après manipulation du produit.

SI INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS provoquer de vomissements. Communiquer immédiatement avec un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :** Bien se laver avec beaucoup d'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée, obtenir un avis médical. **SI INHALATION :** Sortir la personne à l'air frais et l'installer confortablement afin qu'elle puisse facilement respirer. Enlever les vêtements et les laver avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes, si elles sont présentes et si elles peuvent facilement être enlevées. Si l'irritation persiste, communiquer avec un médecin. Continuer à rincer.

Il n'y a pas de précautions particulières quant à l'entreposage du produit. Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

Radiant est un nettoyant liquide conçu pour éliminer le tartre des pièces dans un cabinet à jets de pulvérisation. Il est idéal pour éliminer les dépôts d'oxyde de fer (rouille), le calcium et permet de redonner au cuivre une nouvelle brillance. Il contient des ingrédients spéciaux pour éliminer les taches légères d'huile ainsi que les traces de doigts et la graisse.

Mode d'emploi: pour les cabinets à jets de pulvérisation dont la pression est inférieure à 100 psi, diluer 4: 1 avec de l'eau. Chauffer la solution entre 120 et 150 °F. Ajuster les cycles pour obtenir les meilleurs résultats.

Ingrédients : Eau, acides organiques et un mélange exclusif de tensioactifs

Non réglementé par le ministère des Transports

VOLUME NET : 55 gallons américains (209L)
15 gallons américains (57L)
5 gallons américains (19L)
1 gallon américain (3,79L)

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Renegade Chemicals LLC