Lave-Pièces

Machines à laver automatique et sécuritaire pour l'environnement

www.laveusepressionelc.com

Équipements de lavage
de la Capitale Inc.

RIEN DANS LES ÉGOÛTS !

AIDONS À PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

La performance qui fait la différence

Systèmes de netoyage approuvé CSA et ETL

ETL LISTED

CSA GROUP

NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR LAVE-PIÈCES

Pendant des années, les bacs et les machines à solvant étaient la procédure pour nettoyer les pièces. Ces systèmes à solvant sont maintenant connus comme des dangers pour la santé et l'environnement. Cela a rendu ces systèmes plus dispendieux à acheter ou louer. **MAINTENANT, IL EXISTE UNE SOLUTION.** Nettoyez vos pièces en quelques minutes avec de l'eau chaude et un détergeant biodégradable. **CHARGEZ, RÉGLEZ ET OUBLIEZ LE.** Simplement placer vos pièces dans la machine, fermez la porte, réglez la minuterie et vos pièces sont propres. C'est automatique. Travaillez sur autre chose pendant que la machine travaille pour vous. Vos pièces seront propres en quelques minutes. C'est aussi simple que ça.

PORTES SANS JOINTS POUR CHARGEMENT FACILE

Élimine l'eau sur le plancher. Quand la porte est ouverte, 99% de l'eau s'égoutte dans la machine. En plus, le panier de nettoyage est découvert, ce qui rend deux fois plus facile le chargement et le déchargement qu'avec une porte plate. Vous n'avez plus à vous introduire la tête et les mains à l'intérieur de l'unité de lavage afin de charger ou décharger la machine ou bien pour voir si les pièce sont propres.

ESPACE DE CHARGEMENT PLUS HAUTE ET SUPPORT DE TÊTE INCORPORÉ

Lave facilement les charges les plus incommodes et longues.

SYSTÈME AUTOMATIQUE D'ÉCUMAGE DE L'HUILE

Standard: 2020E, 2040E, 2065E, 2065TE, 2175E, 2260E,
Optionnel: 2020 et 2040

NE PAYER PAS DE MAIN D'OEUVRE DISPENDIEUSE POUR LAVER DES PIÈCES

La machine à laver les pièces de Aaladin nettoie mieux qu'une brosse et un solvant. Et parce que vos pièces ont été lavées avec de l'eau chaude, la plupart sècheront à l'air et seront prêtes à être utilisées seulement quelques minutes après avoir été retirées de la machine.



ÉVAPORATEUR À PLANCHER SEC AVEC UNE ÉVACUATION PAR VENTILATEUR

(Standard sur tous nos modèles E)

L'eau sale de lavage est contaminée avec de l'huile, de la peinture et autres métaux lourds polluants. Notre machine à laver présente le design original de notre systeme de disposition des eaux usées incorporés: RIEN DANS LES ÉGOÛTS. Actionnez un interrupteur et débarassez-vous de 97% de vos eaux usées. Vous pouvez également utiliser votre machine pour vous débarasser des eaux usées en provenance d'autres machines à nettoyer les pièces. Notre machine à laver les pièces complètement indépendance recycle l'eau à chaque jour pour éliminer les accumulations de rejets. Ceci limite les dangers pour l'environnement.

Demandez à votre représentant Aaladin de faire une étude rapide de votre atelier (c'est gratuit et recommandé).

COMMANDE À COURROIE DE LA TABLE TOURNANTE

Toutes les pièces de commande de la table tournante sont à l'extérieur du cabinet pour les protéger de la saleté et de l'usure. Ce design protège le moteur des dommages si la charge bloque.

DEUX ANS DE GARANTIE

Pour la table tournante et les écumeurs d'huile.

PAS D'EAUX USÉES DANS LES ÉGOÛTS

Ces modèles: 2020E, 2040E, 2065E, 2060TE, 2175E et 2260E ont des standards de fabrication incluant notre système de disposition des eaux usées à plancher sec et un évacuation par ventilateur.

POMPES ET POINTS D'USURE

Construit pour une grande solidité.

ACCESSOIRES: La performance qui fait la différence!



PANIER POUR PETITES PIÈCES

Toutes vos soupapes, vis, tiges, ressorts de valves, petites pièces, etc, peuvent être nettoyer en quelques minutes en utilisant ce panier. Pour assurer de meileurs résultats, chaque utilisateur devrait posséder son panier.



DÉTERGENT

Détergent biodégradable et produisant peu de mousse disponible dans les formats suivants:
- Seaux de 50 lbs
- Seaux de 100 lbs
- Seaux de 250 lbs
- Seaux de 500 lbs

Savons disponibles: HDAC, Attacker FE, Le Guardian.



RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE EN ACIER INOXYDABLE AVEC INTERRUPTEUR DE BAS NIVEAU

Garde la machine plein d'eau et maintien un niveau d'eau correct dans celle-ci seulement en connectant une source d'eau à l'unité! L'interrupteur de bas niveau protège la pompe et les éléments de chaufage de dommages causés par un bas niveau d'eau.



POURQUOI S'EN FAIRE?

Réservoir de remplissage automatique en acier inoxydable avec une horloge digitale 7-jours à deux canaux pour chauffer automatiquement le temps voulu et pour écumer l'huile à des intervalles convenables.

Demandez nous une liste complète des options qui vous sont disponibles.

Aaladin CLEANING SYSTEMS

Équipements de lavage de la Capitale Inc.

Équipement de Lavage de la Capitale
www.laveusepressionelc.com
1677 Route de l'Aéroport, L'Ancienne-Lorette, QC G2G 2P3
418-704-6611

Conforme au ULSTD73



Certifié CAN/CSA C22.2 No. 68

SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE POUR LES LAVE-PIÈCES DE SÉRIE 2000



Modèle 2040

- Capacité de 40 gallons d'eau
- Pompe avec joints à nettoyage continu de 2HP
- 230 volts 1ph
- Éléments de 7kw (230v à 1ph)
- Acier de calibre 12
- Bouclier thermique en acier inoxydable
- Porte sans joints pour chargement facile
- Filtre fin à service rapide
- Grand panier amovible
- Capacité de chargement de 1000lbs
- Hauteur de charge de 31"
- Table tournante de 24"
- 56 jets 0 degré
- 40"L x 44" L x 75"H
- Poids à la livraison de 650lbs
- Les modèles E possèdent: un évaporateur à plancher sec, un écumeur d'huile et évacuation par ventilsateur.
- Approuvé CSA



Modèle 2055

- Capacité de 55 gallons d'eau
- Pompe avec joints à nettoyage continu de 3HP
- 230 volts 1ph
- Éléments de 7kw (230v 1ph ou 3ph)
- Acier de calibre 10
- Bouclier thermique en acier inoxydable
- Porte sans joints pour chargement facile
- Filtre fin à service rapide
- Grand panier amovible
- Capacité de chargement de 1000lbs
- Hauteur de charge de 31"
- Table tournante de 24"
- 56 jets 0 degré
- 40"L x 55" L x 75"H
- Poids à la livraison de 950lbs
- Les modèles E possèdent: un évaporateur à plancher sec, un écumeur d'huile et évacuation par ventilsateur.
- Approuvé CSA



Modèle 2065E

- Capacité de 65 gallons d'eau
- Pompe avec joints à nettoyage continu de 3HP
- 230 volts 1ph
- Éléments de 10kw (230v à 1ph)
- Acier de calibre 10
- Bouclier thermique en acier inoxydable
- Porte sans joints pour chargement facile
- Filtre à zone double à service rapide avec passe à glissoire et un panier de récupération des petits débris.
- Écumoire d'huile en acier
- Évaporateur à plancher sec (eaux usées)
- Évacuation par ventilateur
- Système de trempage de petites pièces
- Grand panier amovible
- Capacité de chargement de 1500lbs
- Hauteur de charge de 41"
- Table tournante de 28"
- 72 jets 0 degré
- 45"L x 61" L x 67"H
- Poids à la livraison de 1060lbs
- Approuvé CSA



Modèle 2175E

- Capacité de 175 gallons d'eau
- Pompe avec joints à nettoyage continu de 7.5HP
- 230 volts 3ph
- Éléments de 10kw (230v à 3ph)
- Acier de calibre 10
- Bouclier thermique en acier inoxydable
- Porte sans joints pour chargement facile
- Filtre à zone double à service rapide avec passe à glissoire et un panier de récupération des petits débris.
- Écumoire d'huile en acier
- Évaporateur à plancher sec (eaux usées)
- Évacuation par ventilateur
- Système de trempage de petites pièces
- Grand panier amovible
- Capacité de chargement de 3500lbs
- Hauteur de charge de 54"
- Table tournante de 40"
- 124 jets 0 degré
- 53"L x 78" L x 97"H
- Poids à la livraison de 1770lbs
- Approuvé CSA



Modèle 2260E

- Capacité de 260 gallons d'eau
- Pompe avec joints à nettoyage continu de 15HP
- 230 volts 3ph
- Éléments de 10kw (230v à 3ph)
- Acier de calibre 10
- Bouclier thermique en acier inoxydable
- Porte sans joints pour chargement facile
- Filtre à zone double à service rapide avec passe à glissoire et un panier de récupération des petits débris.
- Écumoire d'huile en acier
- Évaporateur à plancher sec (eaux usées)
- Évacuation par ventilateur
- Système de trempage de petites pièces
- Grand panier amovible
- Capacité de chargement de 3500lbs
- Hauteur de charge de 72"
- Table tournante de 52"
- 168 jets 0 degré
- 67"L x 91" L x 126"H
- Poids à la livraison de 3070lbs
- Approuvé CSA

Modèle	2040	2040E	2055	2055E	2085E	2085TE	2175E	2260E
Capacité d'eau (gallons)	40	40	55	55	85	85	175	260
Moteur (HP)	2	2	3	3	3	5	7.5	15
Voltage	230	230	230	230	230	230	230	230
Phase	1	1	1	1	1	3	3	3
Éléments (K-Watts)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
230v 1ph	STD	STD	STD	STD	STD	OPT	N/A	N/A
Éléments (K-Watts)	7KW	7KW	7KW	7KW	10KW	10KW	N/D	N/D
230v 3 phases (gallons)	-	-	OPT	OPT	OPT	STD	STD	STD
Éléments (K-Watts)	N/D	N/D	7KW	7KW	12KW	12KW	24KW	30KW
480v 3 phases	-	-	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Éléments (K-Watts)	N/D	N/D	10KW	10KW	12KW	12KW	24KW	30KW
575v 3 phases	-	-	-	-	OPT	OPT	OPT	OPT
Éléments (K-Watts)	-	-	-	-	12KW	12KW	24KW	30KW
Pourquoi s'en faire	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

*Note: Le système d'évaporateur à plancher sec (eau usées) vient avec un écumeur d'huile et une évacuation par ventilateur. Les modèles sont: 2040E, 2055E, 2085E, 2085E, 2085TE, 2175E, 2260E

Modèle	2040	2040E	2055	2055E	2085E	2085TE	2175E	2260E
Calibre de l'acier	12	12	10	10	10	10	10	10
Bouclier thermique en acier inoxydable	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Porte sans joints	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Écumeur d'huile	OPT	STD	OPT	STD	STD	STD	STD	STD
Système de disposition des eaux usées à plancher sec	N/D	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Grand panier (amovible)	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Gaz naturel/propane	N/D	N/D	N/D	N/D	OPT	OPT	OPT	OPT
Capacité de chargement (lbs)	1000	1000	1000	1000	1500	1500	2000	3500
Hauteur de chargement (po.)	31	31	31	31	41	51	54	72
Table tournante (po.)	24	24	24	24	28	28	40	52
Nombre de jets 0	56	56	56	56	72	85	124	168
Longueur (po.)	40	40	40	40	42	42	53	87
Largeur (po.)	44	44	55	55	61	61	78	91
Hauteur (po.)	75	75	75	75	89	97	96	126
Poids de livraison (lbs)	650	665	940	950	1080	1250	1820	3070